

MV[®] UNIRENS

PRODUKTDATABLAD

MV[®] Unirens er til rensning og affedtning af let til kraftigt tilsmudsede sten, tagsten, murværk og meget mere. I koncentreret form er produktet egnet til de vanskeligste industrielle rensopgaver på beton, metal og mange andre anlægs- og lageroverflader. Fjerner også effektivt moderat biologisk pletdannelse.

MV[®] Unirens kan afvaskes med vand og indeholder ingen skrappe syrer eller ætsende midler. I fortyndet form kan produktet bruges til universal rengøring i hjemmet.

FORBEREDELSE

Overflade- og lufttemperaturer

Den optimale luft- og overfladetemperatur er 10° C eller derover ved rensning med MV[®] Unirens. Vær opmærksom på eventuelt kommende nattefrost.

Udstyr

MV[®] Unirens påføres med lavtrykssprøjte (max 3,5 bar) eller en børste. For- og eftervanding udføres med en højtryksrenser, der genererer 30-70 bar med en vandstrømningshastighed på 22-30 liter/minut samt en 15-45° viftedyse.

Varmt vand (65-82 °C) kan forbedre effektiviteten af rensningen.

Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrømningshastighed og afvaskningstryk ved sarte overflader.



MV[®] UNIRENS

- Klar, grøn væske
- Frisk lugt
- pH værdi 10,5
- Frysepunkt 0 °C
- Holdbarhed 3 år i tætlukket uåbnet beholder
- Fås i 5 liters dunke

TEST PRODUKTET

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTI**D et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk og hver enkelt type plet. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet "påføring".

Lad testområdet tørre i 3-7 dage før inspektion og godkendelse. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.



ANVENDELSE

Forbrug

Bruges i koncentreret form til kraftig tilsmudsning. Når MV® Unirens anvendes til universal rengøring i hjemmet, skal det fortyndes i forholdet 1 del rensmiddel til 10 dele rent vand.

Påføringsanvisninger

1. Forvand murværksoverfladen med rent vand nedefra og op. Anvend foreskrevet udstyr.
2. Påfør MV® Unirens på murværkets overflade med en lavtrykssprøjte eller en børste.
3. Lad MV® Unirens blive på overfladen i 1-10 minutter, baseret på den tidligere udførte test. Skrub kraftigt tilsmudsede områder med en ikke-slibende børste eller en syntetisk skrubbe-pude.
4. Afvask overfladen grundigt med rent vand nedefra og op. Herefter vaskes murværket en ekstra gang oppe fra og ned. Anvend foreskrevet udstyr.
5. Gentag om nødvendigt trin 1 til 4.

BEMÆRK: Lad ikke MV® Unirens tørre ind i overfladen. I tilfælde af tørring skal overflader gøres let fugtige med rent vand, og påføringsanvisning gentages igen.

Gentagne påføringer eller manglende afvaskning af MV Unirens kan efterlade rester af rensmiddel. Risikoen for dette reduceres ved altid at for- og eftervande grundigt og ikke foretage mere end to påføringer.

Gentagen brug på polerede Carbonatoverflader, kalksten, marmor og travertin kan gøre overfladen mat. En vandstrømningshastighed på mindre end 22 liter/ minut kan mindske effektiviteten af rensningen og bidrage til uensartede rensningsresultater. Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares køligt og tørt. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 3 år, dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved 7-38 °C.

