

MV[®] DRÆNINGSNET

PRODUKTDATABLAD / MONTAGEVEJLEDNING

Klimaændringer i Danmark, kræver nytænkning i form af fugtkontrollering af murværk.

MV[®] Dræningsnet sørger for en materialeadskillelse mellem mursten og isolering. Det vil minimere fugtskader på murværket, ved at sørge for kontinuerlig dræning af vandet ned til studsfugeventilerne og hjælper derved til at muren har bedre optøringsbetingelser.

Det anbefales, at MV[®] Dræningsnet monteres med MV[®] Studsfugeventiler, for at give den mest effektive dræning og optørring af murværket.



MONTERING AF MV[®] DRÆNINGSNET:

- Rulles ud og skæres til, så det passer med den ønskede længde der skal monteres.
- Den prikkede side skal vende indad mod isoleringen.
- Monteres foran isoleringen og fastholdes med MV[®] Netholdere.
- Monteres mellem binderne. Højden på nettet er tilpasset herefter, hvilket gør det let at montere.
- Kan både foldes rundt om hjørner eller tilskæres.

MV[®] DRÆNINGSNET

- 12 mm i tykkelse
- 90 % åben væv
- Leveres i ruller med to forskellige højder:
 - 26,7 cm x 50 meter = 13,35 m²
 - 40 cm x 50 meter = 20 m²

- Sikrer materialeadskillelse mellem mursten og isolering
- Beskytter isoleringen mod fugt
- Tillader hurtig trykudligning
- Let montering
- Hjælper med at minimere beskadigelser fra frostfrysningsscykler og skimmelvækst
- Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere med almindeligt byggemateriale



MV GROUP[®]
Murværk med stolthed

MV Group[®] · Telefon 50 810 300 · info@mvgroup.dk · www.mvgroup.dk