

MV® RØDSTENSRENS

PRODUKTDATABLAD

MV® Rødstensrens er et rensemiddel udviklet til afrensning af mursten der er bygget på rødler. Produktet må kun bruges på mursten bygget på rødler og sten, som er blevet godkendt af MV Group til afrens.

MV® Rødstensrens anvendes løbende under opmuring eller senest dagen efter opmuring.

Såfremt du ønsker afrensning senere i byggeprocessen efter opmuring, eller indendørs anbefales et af vores andre renseprodukter.

FORBEREDELSE

Vi anbefaler, at MV® Rødstensrens anvendes løbende under opmuring eller senest dagen efter opmuring. For tidlig afvaskning eller manglende afvaskning kan efterlade mørtelslør.

Afdæk alle materialer, der ikke ønskes afrenset. Vær særlig opmærksom på stænk, dampe og vinddrift.

Hvis et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet.

Vær særligt opmærksom på metaller – især zink, som kan beskadiges ved kontakt med produktet.

Afvask straks materialer, der utilsigtet kommer i kontakt med produktet, med rigelige mængder vand.

Udstyr

MV® Rødstensrens påføres fra rullespand med opskåret svampebræt. Produktet er klar til brug og skal ikke blandes.

For- og eftervanding er ikke nødvendigt.



MV® RØDSTENSRENS

- Klar væske
- Skarp lugt
- pH værdi under 1
- Holdbarhed 3 år i tæt lukket uåbnet beholder
- Fås i 20 liter

TEST PRODUKTET

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTID** et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring.

Lat testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.

OBS:

Produkter må kun bruges på mursten bygget på rødler og sten som er blevet godkendt af MV Group® til afrens.



MV GROUP®
Murværk med stolthed

MV Group® · Telefon 50 810 300 · info@mvgroup.dk · www.mvgroup.dk

ANVENDELSE

Forbrug

MV® Rødstensrens er klar til brug. Forbruget afhænger af overfladens beskaffenhed, men i gennemsnit kan der forventes ca. 20 liter pr. 1100-1300 sten.

Test altid produktet før anvendelse.

Påføringsanvisninger

1. Vi anbefaler, at MV® Rødstensrens anvendes løbende under opmuring eller senest dagen efter opmuring.
2. Påfør MV® Rødstensrens fra rulleband på overfladen af murværket med opskåret svampebræt.
3. Afrensningsproduktet skiftes løbende, så man altid påføring rent afrensningsprodukt.
4. For tidlig afvaskning eller manglende afvaskning kan efterlade mørtelslør.
 - Risikoen reduceres ved at afvaske på murværket når mørtlen har sat sig og ikke er for våd.
 - Undgå så vidt muligt at vaske i mørtelfugen og vask kun på mursten.
 - Ved store mørtelklatter: Skrub med ikke-slibende børste eller syntetisk skurepude og påfør igen MV® Rødstensrens for afvaskning.
5. Se videovejledning til brugen af MV® Rødstensrens.

Bemærk: MV® Rødstensrens må kun bruges på mursten bygget på rødder eller sten som er blevet godkendt af MV Group®. Hvis produktet bruges på mursten som ikke er godkendte af MV Group® risikeres der, skader på murværket.

Overdrevne gentagne påføringer eller manglende afvaskning kan efterlade vandopløselige salte eller helligdage. Risikoen reduceres ved at afvaske på murværket når mørtlen har sat sig og ikke er for våd.

Må ikke bruges på behandlet lavenergiglas, akryl- og polycarbonatplader, aluminium, rustfrit stål, glas med reflekterende, metalliske eller syntetiske coatings-/film.

RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand efter brug.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares køligt og tørt. Luk beholderen helt tæt efter brug. Må ikke blandes eller ændres med andre kemikalier. Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur: 7-38 °C.

VIDEO

SE VIDEOVEJLEDNING TIL BRUGEN AF MV® RØDSTENSRENS

Se på dette link, hvordan du afrenser murværk med MV® Rødstensrens.

