

MV® GULSTENSRENS

PRODUKTDATABLAD

MV® Gulstensrens er et rensmiddel udviklet til afrensning af mursten der er bygget på blåler. Produktet må kun bruges på mursten bygget på blåler og sten, som er blevet godkendt af MV Group til afrens.

MV® Gulstensrens anvendes løbende under opmuring eller senest dagen efter opmuring.

Såfremt du ønsker afrensning senere i byggeprocessen efter opmuring, eller indendørs anbefales et af vores andre rensprodukter.

FORBEREDELSE

Vi anbefaler, at MV® Gulstensrens anvendes løbende under opmuring eller senest dagen efter opmuring. For tidlig afvaskning eller manglende afvaskning kan efterlade mørtelslør.

Afdæk alle materialer, der ikke ønskes afrenset. Vær særlig opmærksom på stænk, dampe og vinddrift.

Hvis et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet.

Vær særligt opmærksom på metaller – især zink, som kan beskadiges ved kontakt med produktet.

Afvask straks materialer, der utilsigtet kommer i kontakt med produktet, med rigelige mængder vand.

Udstyr

MV® Gulstensrens påføres fra rullespand med opskåret svampebræt. Produktet er klar til brug og skal ikke blandes.

For- og eftervanding er ikke nødvendigt.



MV® GULSTENSRENS

- Klar væske
- Skarp lugt
- pH værdi under 1
- Holdbarhed 3 år i tætlukket uåbnet beholder
- Fås i 20 liter

TEST PRODUKTET

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTID** et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring.

Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.

OBS:

Produkter må kun bruges på mursten bygget på rødler og sten som er blevet godkendt af MV Group® til afrens.



MV GROUP®
Murværk med stolthed

MV Group® · Telefon 50 810 300 · info@mvgroup.dk · www.mvgroup.dk

ANVENDELSE

Forbrug

MV® Gulstensrens er klar til brug. Forbruget afhænger af overfladens beskaffenhed, men i gennemsnit kan der forventes ca. 20 liter pr. 1800-2000 sten.

Test altid produktet før anvendelse.

Påføringsanvisninger

1. Vi anbefaler, at MV® Gulstensrens anvendes løbende under opmuring eller senest dagen efter opmuring.
2. Påfør MV® Gulstensrens fra rullespand på overfladen af murværket med opskåret svampebræt.
3. Afrensningsproduktet skiftes løbende, så man altid påføring rent afrensningsprodukt.
4. For tidlig afvaskning eller manglende afvaskning kan efterlade mørtelslør.
 - Risikoen reduceres ved at afvaske på murværket når mørtlen har sat sig og ikke er for våd.
 - Undgå så vidt muligt at vaske i mørtelfugen og vask kun på mursten.
 - Ved store mørtelklatter: Skrub med ikke-slibende børste eller syntetisk skurepude og påfør igen MV® Gulstensrens for afvaskning.
5. Se videovejledning til brugen af MV® Gulstensrens.

Bemærk: MV® Gulstensrens må kun bruges på mursten bygget på blårer eller sten som er blevet godkendt af MV Group®. Hvis produktet bruges på mursten som ikke er godkendte af MV Group® risikeres der, skader på murværket.

Overdrevne gentagne påføringer eller manglende afvaskning kan efterlade vandopløselige salte eller helligdage. Risikoen reduceres ved at afvaske på murværket når mørtlen har sat sig og ikke er for våd.

Må ikke bruges på behandlet lavenergiglas, akryl- og polycarbonatplader, aluminium, rustfrit stål, glas med reflekterende, metalliske eller syntetiske coatings-/film.

RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand efter brug.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares køligt og tørt. Luk beholderen helt tæt efter brug. Må ikke blandes eller ændres med andre kemikalier. Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur: 7-38 °C.

