

MV® MØRTELFANG

PRODUKTDATABLAD / MONTAGEVEJLEDNING

Klimaændringer i Danmark, kræver nytænkning i form af fugtkontrollering af murværk.

MV® Mørtelfang afhjælper fugtskader på murværket ved at forhindre, nedfaldet mørtelrester i at blokere studsugeventilerne. Det åbne net i Mørtelfanget, tillader at fugt driver til studsugeventilerne.

MV® Mørtelfang sikrer ventilation i murværket, hvilket giver mulighed for at tørre hulrummet, udjævne tryk og derved nedsætte fugtbelastningen.

MV® Mørtelfang bør anvendes med MV® Studsfugeventiler for at give den mest effektive fugtdræning og op-tørring af murværket.



MV® MØRTELFANG

- Trapezformet
- Fås i kasser med 48,80 meter (32 stk á 1,525 m)
- Dybde: 25 mm

MONTERING AF MV® MØRTELFANG:

- MV® Mørtelfang placeres på soklen.
- Nettet monteres mellem mursten og isolering, som anvist på billedet.



- Opbryder og niveau-opdeler nedfaldet mørtelrester
- Åben vævskonstruktion gør at luft, vand og fugt kan komme til studsugerne og ud af hulrummet
- Hjælper med at forebygge beskadigelser fra frostfrysningsscykler og skimmelvækst
- Let at transportere og håndtere.
- Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere med almindelige byggematerialer



MV GROUP®
Murværk med stolthed

MV Group® · Telefon 50 810 300 · info@mvgroup.dk · www.mvgroup.dk